

Freins

- Les moyeux de freins sont en alliage léger chemisés fonte.

Diamètre des tambours : 200 mm

- Frein AV = 2 mâchoires commandées par double came
largeur des garnitures: 35 mm
surface de freinage : 100 cm²
- Frein AR = 2 mâchoires commandées par simple came
largeur des garnitures: 25 mm
surface de freinage : 80 cm²

Pneus

- Type "ENGLEBERT compétition ligné" de 3,25 x 19
à l'avant
- Type "ENGLEBERT compétition pastillé" de 3,50 x 19
à l'arrière
- Pression de gonflage : 1,6 Kg/cm² à l'avant
1,8 Kg/cm² à l'arrière

Réservoir

- Capacité de 27 litres, dont 2¹/₅ de réserve.

CARBURANT

- Essence ordinaire.

HUILES ET GRAISSE

- | | | |
|----------------------------|-------------|--------------|
| - Carter moteur | : 2 litres) | utiliser |
| - carter boîte de vitesse: | 0,750 l) | B.P. ENERGOL |
| - carter de couple | : 0,150 l) | MOTOR OIL |
| | | SAE 40 |

Nota: les machines sont toujours livrées avec de l'huile moteur détergente. Les utilisateurs peuvent employer de l'huile non détergente après la première vidange de 500 Km.

- Fourche avant - capacité : 0,150 litre par bras
utiliser: huile amortisseur "CASTROL HYPIN 45"
- Arbre de transmission)
- Roulements de fourche oscillante) utiliser
- Pédale de sélecteur) B.P. ENERGOL
- Roulements et cannelures de)
moyeux de roues) L 2